



& CIA.

Línea arquitectónica

# Muro Verde DOZZA

REF: DOZZA



## DESCRIPCIÓN

Matera DOZZA para paredes vegetales, son módulos fabricados en concreto aligerado y reforzado con fibra, instalados a la pared con tornillo.

## FICHA TÉCNICA

<b>REFERENCIA</b>	MATERA DOZZA 001
<b>MATERIAL</b>	GRC: Concreto estructural reforzado con fibra de vidrio
<b>ACABADO</b>	Natural y posibilidad de usar pigmentos naturales
<b>COLORES</b>	Gris y blanco
<b>USO</b>	Exterior o interior
<b>FORMATO (ANCHO X LARGO)</b>	25 cms x 50 cms
<b>ESPESOR</b>	0,9 cms - 1,2 cms
<b>PESO x UNIDAD</b>	4 kgs
<b>UNIDADES X PAQUETE</b>	1 und.
<b>Mts2 X PAQUETE</b>	0,125 mts
<b>PESO x PAQUETE (Kgs)</b>	4 kgs
<b>EMPAQUE</b>	CAJA CARTON
<b>MODO DE INSTALACIÓN</b>	ATORNILLADO (tornillo #10x1 1/2 cabeza pan, Chazo 5/16 (broca 3/16 y 5/16) / PEGADO.
<b>RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN</b>	NO SE DEJA DILATACIÓN, se recomienda instalar con traba. En ineriores se recomienda impermeabilizar el interior de la materia para evitar atrapamientos de agua que puedan afectar la pared o superficie que se encuentre en contacto.

## INDICACIONES

### RECEPCIÓN

Verifique que el producto cumpla con su solicitud. En caso de irregularidad o defecto:

- 1) Informe de inmediato a su asesor de venta.
- 2) Registre la inconformidad en la orden de entrega.
- 3) NO instale el producto.

### ALMACENAMIENTO

Los productos se entregan empacados y zunchados. En el momento de la descarga no los arroje y evite que los filos de las piezas tengan contacto con partes del camión. Almacene en un lugar limpio y seco, sobre estibas o listones de madera que se encuentren nivelados. Proteja con plástico en caso de dejar el material a la intemperie para evitar el contacto con agua o cerca de productos que puedan generar manchas.



## Menotti & Cia SAS:

Dirección: Km 3 Vía Cavasa Candelaria, Valle del Cauca, Colombia.  
Email: contacto@menotticia.com  
Web: www.menotticia.com